

# S-WORKS TARMAC DISC - SRAM ETAP

EUR 10,999.00



Gloss Metallic White Silver/Lite Silver Fade

Als wir das neue S-Works Tarmac Disc entwickelten, wollten wir nicht nur ein schnelles Rad bauen. Nein, wir wollten ein Rad bauen, das immer und überall das Schnellste ist: bei langen Anstiegen, auf windigen Flachstücken, auf Grand Tour-Etappen und bei lokalen Rennen – kurzum, den komplettesten Racer auf dem Markt. Und die neue SRAM RED e-TAP Schaltung macht ihn noch kompletter!

- Super leichter Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 12r Carbon für perfektes Handling, ultimative Geschwindigkeit und hohe Fahrstabilität. Die für jede Rahmengröße individuell abgestimmte Faserbelegung ermöglicht eine leistungsfähige Balance aus Steifigkeit und Gewicht für alle Fahrer.
- SRAMs RED eTAP AXS ist der Inbegriff einer zuverlässigen, exakt funktionierenden Schaltgruppe, die das Gesamtgewicht des Tarmac so gering wie möglich hält.
- Der im Win Tunnel entwickelte Roval CLX 50 Disc Carbon Laufradsatz bietet überlegene Aerodynamik, ein schlankes 1415-Gramm Gewicht und Langlebigkeit und macht das Tarmac zum perfekten Trainings- und Racebike.

## SPECS Technische Änderungen vorbehalten.

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	FACT 12r carbon fiber, Rider-First Engineered™, OSBB, clean routing, internally integrated seat clamp, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
GABEL	S-Works FACT 12r carbon, 12x100mm thru-axle, flat-mount disc
LENKER	S-Works Shallow Bend Carbon, 125mm drop x 75 mm reach
VORBAU	S-Works SL
LENKERBAND	S-Wrap Roubaix w/ sticky gel
SATTEL	S-Works Power, carbon rails, carbon base, synthetic leather
SATTELSTÜTZE	S-Works FACT carbon Tarmac seatpost, 20mm offset
BREMSE VORNE	SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc
BREMSE HINTEN	SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc
UMWERFER	SRAM RED eTAP AXS, braze-on
SCHALTWERK	SRAM RED eTAP AXS, 12-speed
KASSETTE	SRAM RED XG-1290, 12-speed, 10-33t
KURBELGARNITUR	SRAM RED AXS Power Meter, 48/35T
INNENLAGER	SRAM DUB for bb30
KETTE	SRAM RED 12-speed
VORDERRAD	Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, CeramicSpeed bearings, 21h
HINTERRAD	Roval CLX 50 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 50mm depth, DT Swiss 240 internals, CeramicSpeed bearings, 24h
VORDERREIFEN	Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm
HINTERREIFEN	Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm

## S-WORKS TARMAC DISC - SRAM

ETAP	44	49	52	54	56	58	61
Stack (mm)	500	514	527	544	565	591	612
Reach (mm)	365	375	380	384	395	402	408
Steuerrohrlänge (mm)	105	115	126	143	163	190	210
Steuerrohrwinkel (degrees)	70.5	71.75	72.5	73	73.5	73.5	74
Tretlagerhöhe (mm)	266	266	266	268	268	268	268
Tretlagerabsenkung (mm)	74	74	74	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	71	63	58	58	55	55	52
Gabellänge, gesamt (mm)	363	363	363	363	363	363	363
Gabelversatz / Offset (mm)	47	47	47	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	571	574	577	579	591	606	613
Kettenstreben-Länge (mm)	410	410	410	410	410	410	410
Radstand (mm)	969	973	975	978	990	1005	1012
Oberrohrlänge horizontal (mm)	490	508	531	540	562	577	595
Überstandshöhe (mm)	730	740	755	775	795	826	850
Sitzrohrlänge (mm)	400	431	462	481	501	522	553
Sitzrohrwinkel (degrees)	76	75.5	74	74	73.5	73.5	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
90619-0249	TARMAC SL6 SW DISC ETAP	Gloss Metallic White Silver/Lite Silver Fade	49
90619-0252			52
90619-0254			54
90619-0256			56
90619-0258			58
90619-0261			61

# S-WORKS VENGE DISC - SRAM ETAP

EUR 11,499.00



Gloss Metallic White Silver/Lite Silver Fade

Mit dem Zweitschnellsten sind wir niemals zufrieden. Warum sonst haben wir unsere eigenen Win Tunnel und stehen voll für „Aero is Everything“? Wir lieben und leben Aerodynamik, weil wir wissen, dass wir dich mit aerodynamischer Optimierung am besten schneller machen können. Und diese Philosophie war nie echter als mit dem neuen Venge. Good News: Es hält seinen Thron als das schnellste Rennrad auf dem Planeten. Acht Sekunden schneller als das ViAS und sogar 460 Gramm leichter! Und die neue SRAM RED e-TAP Schaltung macht das Bike noch kompletter – the New Shape of Speed.

- Der Rider-First Engineered™ Rahmen aus FACT 11r Carbon machen das Venge nicht nur zum aerodynamischsten Rennrad, das wir jemals entwickelt haben, sondern es ist auch leicht und steif an den richtigen Stellen. Jede Rohrform, Hinterkante und Design-Winkel wurde durch stundenlange Tests in unserem Win Tunnel, CFD, mit 3D-Prototypen und realem Fahrerfeedback beeinflusst. Letztendlich resultierte daraus das schnellste Rennrad, das wir jemals gebaut haben.
- SRAMs RED eTAP AXS ist der Inbegriff einer zuverlässigen, exakt funktionierenden Schaltgruppe, die das Gesamtgewicht des Venge so gering wie möglich hält.
- Die Roval CLX 64 Laufräder für Scheibenbremsen sind nicht nur die schnellsten Räder, die wir getestet haben, sondern sie performen auch sehr gut bei Seitenwind, so dass sie perfekt sind für alle Bedingungen.

## SPECS Technische Änderungen vorbehalten.

RAHMEN	S-Works FACT 11r carbon, Rider-First Engineered™, Win Tunnel Engineered, internal electric only cable routing, OSBB, 12x142mm thru-axle, flat-mount disc
GABEL	S-Works FACT 11r carbon, 100x12mm thru-axle, flat-mount disc
LENKER	S-Works AeroFly II, 80mm reach x 130mm drop
VORBAU	2019 Venge integrated stem, 6-degree
LENKERBAND	S-Wrap Roubaix w/ sticky gel
SATTEL	S-Works Power, carbon rails, carbon base, synthetic leather
SATTELSTÜTZE	2019 S-Works Venge aero seatpost, FACT carbon, Di2-compatible
BREMSE VORNE	SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc
BREMSE HINTEN	SRAM RED eTAP AXS, hydraulic disc
UMWERFER	SRAM RED eTAP AXS, braze-on
SCHALTWERK	SRAM RED eTAP AXS, 12-speed
KASSETTE	SRAM RED XG-1290, 12-speed, 10-33t
KURBELGARNITUR	SRAM RED AXS Power Meter, 48/35T
INNENLAGER	SRAM DUB for bb30
KETTE	SRAM RED 12-speed
VORDERRAD	Roval CLX 64 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 64mm depth, CeramicSpeed bearings, 21h
HINTERRAD	Roval CLX 64 Disc, carbon, tubeless-ready, Win Tunnel Engineered, 64mm depth, DT Swiss 240 internals, CeramicSpeed bearings, 24h
VORDERREIFEN	Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm
HINTERREIFEN	Turbo Cotton, 320 TPI, 700x26mm

S-WORKS VENGE DISC - SRAM ETAP	52	54	56	58	61	
Stack (mm)	504	517	534	555	581	602
Reach (mm)	378	383	387	398	405	411
Steuerrohrlänge (mm)	104	115	133	153	180	200
Steuerrohrwinkel (degrees)	71.75	72.5	73	73.5	73.5	74
Tretlagerhöhe (mm)	266	266	268	268	268	268
Tretlagerabsenkung (mm)	74	74	72	72	72	72
Nachlauf (mm)	63	58	58	55	55	52
Gabellänge, gesamt (mm)	363	363	363	363	363	363
Gabelversatz / Offset (mm)	47	47	44	44	44	44
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	574	577	579	591	606	613
Kettenstreben-Länge (mm)	410	410	410	410	410	410
Radstand (mm)	972	975	978	991	1005	1012
Oberrohrlänge horizontal (mm)	508	531	540	562	577	595
Überstandshöhe (mm)	736	756	773	795	817	841
Sitzrohrlänge (mm)	455	480	495	518	537	567
Sitzrohrwinkel (degrees)	75.5	74	74	73.5	73.5	73

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
97819-0349	VENGE SW DISC ETAP	Gloss Metallic White Silver/Lite Silver Fade	49
97819-0352			52
97819-0354			54
97819-0356			56
97819-0358			58
97819-0361			61